

AUTOMATICKÝ FINISHER Duplo DC-615 PRO

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŘEZACÍ, OŘEZÁVACÍ A RÝHOVACÍ AUTOMAT,
URČENÝ PRO PLNOBAREVNÉ DIGITÁLNÍ VÝSTUPY



DC-615 PRO je navržen pro malosériovou produkci, kde díky svým 80 pamětem dokáže pružně reagovat na změnu výstupu. Změna programu může být zadána buď operátorem na ovládacím panelu nebo je možné použít čárového kódu, podle kterého se stroj přestaví sám. Čárový kód obsahuje pouze číslo programu, pod kterým jsou ve stroji uloženy veškeré informace o pozicích řezů bigů apod. Čárový kód je při operacích stroje následně odříznut.

Nakladač má kapacitu 100 mm a nakládání je zajišťováno podsávanými pásy s velkou styčnou plochou, což umožňuje nakládat stroj směsí různorodých papírů, odlišných vlastností i gramáží.

DC-615 PRO automaticky nastaví všechna řezací kola, příčný nůž a bigovací zařízení v krocích s přesností $\pm 0,3$ mm. Vlastní práci zajišťují v podélném směru 2 rotační odřezávací nože a 4 rozřezávací nože a v příčném směru jedna řezací a jedna bigovací lišta.

DC 615 PRO používá následující vybavení:

CCD snímač sloužící pro čtení čelní a boční tiskové značky případně pro čtení čísla programu při více naložených zakázkách v nakladači

AIR KNIFE – slouží k oddělení slepených papírů z důvodu elektrostatického náboje papíru po průchodu digitálním tiskovým strojem.

ULTRASONICKÝ SENZOR sloužící pro oddělení dvojího naložení.

JOB CREATOR + PC ARM program sloužící pro snadnější a přehlednější nastavení práce v PC, lepší správu jednotlivých zakázek s možností téměř neomezeného počtu uložených programů (standardně 80 programů ve stroji) a **PC ARM** slouží jako držák PC či notebooku.

PRODLOUŽENÝ VYKLÁDACÍ STŮL pro archy delší jak 650 mm.

VYKLADAČ na vizitky a pohlednice.

SPECIFIKACE DC-615 Pro

Velikost vstupního formátu

min. 210 x 210 mm, max. 320 x 650 mm

Způsob podávání papíru

vzduchem- podsávané pásy spolu se separačním rozfukem
vše samostatně nastavitelné

Gramáž papíru

110 až 300g/m²

Min. rozměr dokončeného papíru

48 x 85 mm (vizitka)

Počet podélných nožů

2 rotační odřezávací nože a 4 rozřezávací nože

Příčný nůž

ano, až 15 řezu na arch

Rýhovací zařízení

1 x rýhovací nástroj, až 10 řezu ma arch, 3 hloubky bigů

Kapacita podavače

100 mm

Kapacita vykladače

100 mm

Paměti

80 programovatelných pamětí

Detekce

detekce dvojího podání, neodebrání, záseku

Přesnost řezu

+/- 0,3 mm v podélném i příčném směru

Šířka bočního ořezu

3,2 - 55mm od okraje papíru

Rozměry (D x Š x V)

1600 x 621 x 10545 mm

Hmotnost

132 kg

Napájení

230V / 0,7 A 100W